

Sodobary LIMA - kohoutové výrobny sodové vody

Sodobary LIMA jsou určeny k výrobě a stáčení sodové vody a k dochlazování nápoje (např. pitné vody, vína, sudové limonády apod.)



Lima 1/8
Výkon 17 l/hod



Lima 1/5 - 1 kohoutová
Výkon 35 l/hod



Lima 1/5 - 2 kohoutová
Výkon 35 l/hod

Sodobary SOFT STREAM, SMART STREAM a SAMBA - výrobny sodové vody s tlačítkovým ovládáním

Sodobary SAMBA slouží k výrobě a stáčení sodové vody a k dochlazování pitné vody nebo např. vína, sudové limonády apod. Ovládání je řešeno mechanickými tlačítky případně prosvětleným dotykovým panelem.



SOFT STREAM
Výkon 17 l/hod



SAMBA 1/5
Výkon 35 l/hod



SAMBA 1/5 sloup

SMART STREAM výkon 35 l/hod





SAMBA 1/5 stůl
Výkon 35 l/hod

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBNÍKŮ SODOVKY - SAMBA, SOFT A SMART STREAM

Tepelným výměníkem je hliníkový blok, ve kterém jsou zalaty trubkové vlnovce z nerezové oceli včetně saturátoru.

Horizontální uspořádání chladicí jednotky zajišťuje efektivní proudění nasávaného vzduchu. Zařízení s ekologickým chladivem R134a splňuje evropské normy pro schvalování jakosti výrobků.

Vstupní připojení rychlospojky uprostřed dna umožňuje přivedení nápoje z libovolného směru.

Kód	Označení	El. Příkon (W)	Chladicí výkon stálý Δt 10°C (l/h)	Nápoje			rozměry v mm		
				soda	voda jemně perlivá	chlazená voda	šířka	hloubka	výška
4967131	Samba 1/5 3 spínače	550	35	ano	ano	ano	270	505	510
4967131 + 4967323	Samba 1/5 sloup 3 spínače	550	35	ano	ano	ano	270	505	1390
4967302	Samba 1/5 stůl 3 spínače	520	35	ano	ano	ano	480	360	1290
4967107	Soft Stream	430	17	ano	ano	ano	240	320	410

Kód	Označení	El. Příkon (W)	Chladicí výkon stálý Δt 10°C (l/h)	Nápoje				rozměry v mm		
				horká voda	soda	voda jemně perlivá	chlazená voda	šířka	hloubka	výška
4967138	Smart Stream	500	35	ano	ano	ano	ano	300	495	490
4967138 + 4967327	Smart Stream Sloup	500	35	ano	ano	ano	ano	300	495	1360