



# FTXB-C

Účinnost až

**A+**

Přináší okamžitě příjemné pohodlí do vašeho domova. Jednotka se stylovým předním panelem, která díky svým funkcím umí vytvořit skvělou atmosféru za dostupnou cenu.

- › Plochý stylový čelní panel, který se hodí univerzálně do každého interiéru
- › Rovnoměrná distribuce vzduchu a teploty po celé místnosti
- › Tichý provoz poskytuje lepší komfort
- › 24 hodinový časovač vám poskytuje větší flexibilitu po celý den



Nejnižší provozní náklady díky nejvyšší účinnosti na trhu jak pro chlazení, tak pro vytápění.

Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.

Vyrobeno v Evropě, vyrobeno v České republice. To je garance kvality!\*

Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užijte si čistý vzduch.

Data účinnosti		FTXB + RXB	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	-/5,48/-	-/6,23/-	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	-/5,6/-	-/6,4/-	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A+				
		Pdesign	kW	2,50	3,30	5,48	6,23
		SEER		6,00	6,05	5,93	6,09
		Roční spotřeba energie	kWh	146	191	323	358
Vytápění (mírné klima)	Vytápění	Energetický štítek	A+				
		Pdesign	kW	2,40	2,80	3,64	3,80
		SCOP		4,01	4,06	4,27	4,06
		Roční spotřeba energie	kWh	838	966	1.193	1.310

Vnitřní jednotka		FTXB	25C	35C	50C	60C
Opláštění	Barva	Bílá				
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	283x770x216		310x1065x224	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nizký/Tichý provoz	40/33/26/21	41/34/27/21	44/40/38/32	46/43/37/33
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nizký/Tichý provoz	-/40/34/28/25	-/41/35/29/26	44/40/38/35/32	46/43/41/37/33

Venkovní jednotka		RXB	25C	35C	50C	60C
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	550x658x275		753x855x328	
Hladina akustického výkonu	Chlazení		60	62	64	65
	Vytápění		60	62	64	65
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB		-10~46	
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°CWB		-15~18	
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	15		30	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	12		10	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A	-			
Chladivo	Typ/Náplň/TCO/GWP	R-410A / - / - / 2,087.5				

Ceny	FTXB25C + RXB25C	FTXB35C + RXB35C	FTXB50C + RXB50C	FTXB60C + RXB60C
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK 6.051,-	CZK 6.506,-	CZK 10.476,-	CZK 12.362,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK 11.256,-	CZK 12.037,-	CZK 19.389,-	CZK 23.033,-
Daikin cena sady	CZK 17.307,-	CZK 18.543,-	CZK 29.865,-	CZK 35.395,-

\* Vyroba v Evropě (v ČR) se nevztahuje na celou produktovou řadu. Obsahuje fluorované skleníkové plyny.