

## Technické parametry výrobniku sodovky Lima, Samba

Tepelným výměníkem je hliníkový blok, ve kterém jsou zalaty trubkové vlnovce z nerezové oceli včetně saturátoru.

Horizontální uspořádání chladicí jednotky zajišťuje efektivní proudění nasávaného vzduchu. Zařízení s ekologickým chladivem R134a splňuje evropské normy pro schvalování jakosti výrobků.

Vstupní připojení rychlospojkami uprostřed dna umožňuje přivedení nápoje z libovolného směru.

| Kód                     | Označení                        | El. Příkon ( W ) | Chladicí výkon stálý $\Delta t$ 10°C ( l/h) | Nápoje |                    |               | rozměry v mm |         |       |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|---|--------|--------------------|---------------|--------------|---------|-------|
|                         |                                 |                  |   | soda   | voda jemně perlivá | chlazená voda | šířka        | hloubka | výška |
| 4967101                 | Lima 1/8<br>2 kohouty           | 230              | 17  | ano    | ne                 | ano           | 235          | 280     | 380   |
| 4967121                 | Lima 1/5<br>1 kohout            | 350              | 35  | ano    | ne                 | ne            | 265          | 350     | 450   |
| 4967122                 | Lima 1/5<br>2 kohouty           | 350              | 35  | ano    | ne                 | ano           | 265          | 350     | 450   |
| 4967131                 | Samba 1/5<br>3 spínače          | 350              | 35  | ano    | ano                | ano           | 270          | 505     | 510   |
| 4967131<br>+<br>4967323 | Samba 1/5<br>sloup<br>3 spínače | 350              | 35  | ano    | ano                | ano           | 270          | 505     | 1390  |
| 4967302                 | Samba 1/5<br>stůl<br>3 spínače  | 350              | 35  | ano    | ano                | ano           | 480          | 360     | 1290  |