

Řada CHO/MO (otočné dveře)

zahrnuje otočné izolované dveře pro chladírny a mrazírny ve světlých výškách 1800 mm až 3000 mm. Jednokřídlové dveře jsou vyráběny v šířkách 650, 800, 900, 1000 a 1200 mm, v pravém i levém provedení. Dvoukřídlové dveře jsou v šířkách 1400 mm až 2100 mm.

Křídla dveří jsou sendvičové konstrukce z PUR pěny. Tloušťka izolace je 80 mm u chladírenských a 120 mm u mrazírenských dveří. Uložení těsnění pomocí plastové lišty zajišťuje jeho dokonalou fixaci a zároveň snadnou vyměnitelnost. Závěsy dveří jsou ve zvedacím provedení. Uzávěr dveří z kompozitu je standardně vybaven integrovaným patentním zámekem a bezpečnostním otvíráním z vnitřního prostoru.

Zárubeň je vypěňovaná s nosnou ocelovou konstrukcí nebo vyrobena z plastových profilů. Tepelné můstky jsou přerušeny plastovou lištou. Mrazírenské dveře jsou vybaveny vyhříváním styku zárubně a křídla.



Dveře jsou standardně dodávány v provedení se zapuštěným prahem z korozivzdorné oceli a těsněním "do podlahy".

Modely vybavené kapličkou pro závěsnou dráhu na maso jsou značeny CHO-K.

OSAZENÍ DVEŘÍ

Chladírenské a mrazírenské dveře HORÁK je možno instalovat jak do panelové stěny (sendvič PUR, minerální vlna apod.), tak do stěny izolované klasickým stavebním způsobem. Pro osazení do zdiva jsou na zárubeň montovány kotvící prvky.

